

Manuelle Gasdrucksschranke



Abgeleitet von der klassischen Systemschranke, jedoch **mit Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfeder**. Dadurch wird das Bedienen von Hand deutlich erleichtert. Gleichzeitig geringer Platzbedarf, da ohne überstehende Gegengewichte.

Hauptstütze VKT Stahlrohr 70x70 mm mit Bodenplatte 360x360 mm mit 4 St. Bohrungen DMR. 20 mm. feuerverzinkt und rot beschichtet. **Auflagepfosten:** VKT Stahlrohr 70x70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 mm. Schrankenbaum starkwandiges ALU Profil DMR.80 mm unbeschichtet mit rot/weiß reflektierenden Aufklebern. Gesamtbreite: Lichte Weite +ca. 180 mm. Höhe ca. 950 mm.

Optionales Zubehör:

- Pendelstütze statt Auflagepfosten
- Erdanker zum Einbetonieren
- Seilzugverstärkung für den Schrankenbaum (empfohlen ab 6 m)

Verschuß

- Mit Vorhängeschloß
- Feuerwehr Dreikant Verschuß
- Profilzylinder (optional mit Zwangsschließung)
- Profilzylinder + Feuerwehr Dreikantverschuß

Lieferlängen

3,0 m; 4,0m; 5,0m; 6,0m; 7,0 m

- Die aktuellen Preise finden Sie unter www.rumatek.de

Rumatek GmbH
Bahnstr. 31
D-61449 Steinbach/Ts.
Tel. 0 6171 - 980 335
Fax: 0 6171 - 980 395

Niederlassung Köln:
Hohenstaufenring 38-40
D-50674 Köln
Tel. 0221 - 28 88 78 6
Fax. 0221 - 28 88 78 9