

## Sicherheitseinrichtungen



### Sicherheits Sensor

zum Erkennen von Fahrzeugen und Personen im Schwenkbereich des Schrankenbaums.

Tastweite einstellbar bis 6,0 mtr.

In Robustem Wetterschutzgehäuse RAL 1028 zu Aufputz Montage.



### Lichtgitter Sicherheits Komplett System

bestehend aus Sender und Empfänger  
Leiste 1000 mm lang.

Inkl. 1 Paar Ständerpfosten zum Aufdübeln  
RAL 1028.

Besonders geeignet bei Mischverkehr  
PKW/LKW, erkennt auch Personen.

Es wird eine Bereich von 0,5 oder 1,0 mtr.  
Höhe komplett mit Infrarotstrahlen  
abgesichert.

Rumatek GmbH  
Bahnstr. 31  
D-61449 Steinbach/Ts.  
Tel. 0 6171 - 980 335  
Fax: 0 6171 - 980 395

Niederlassung Köln:  
Hohenstaufenring 38-40  
D-50674 Köln  
Tel. 0221 - 28 88 78 6  
Fax. 0221 - 28 88 78 9

Rumatek GmbH  
Bahnstr. 31  
D-61449 Steinbach/Ts.  
Tel. 0 6171 - 980 335  
Fax: 0 6171 - 980 395

Niederlassung Köln:  
Hohenstaufenring 38-40  
D-50674 Köln  
Tel. 0221 - 28 88 78 6  
Fax. 0221 - 28 88 78 9



## Induktionsschleifendetektor

Induktionsschleifen Detektor 1-oder 2-Kanal  
Ausführung, 1-oder 2 Wechselkontakte  
Betriebsspannung 230 V.

Der Detektor wertet im Boden verlegte Schleifen aus. Durch ein auffahrendes Fahrzeug wird die Induktivität und das elektrische Feld der Drahtschleife verändert. Daraufhin schaltet der Schleifendetektor ein Relais das als Befehlsgeber und/oder als Sicherheitselement verwendet werden kann.



## Induktionsfertigschleife

zum Verlegen unter Pflasterbelag.  
Umfang von 4-26 mtr.



## Induktionsschleifendraht

Induktionsschleifendraht für geschnittene Schleifen,  
Beton / Asphalt

Rumatek GmbH  
Bahnstr. 31  
D-61449 Steinbach/Ts.  
Tel. 0 6171 - 980 335  
Fax: 0 6171 - 980 395

Niederlassung Köln:  
Hohenstaufenring 38-40  
D-50674 Köln  
Tel. 0221 - 28 88 78 6  
Fax. 0221 - 28 88 78 9



### IR Lichtschanke VS.LS-AP

Infrarot Lichtschanke zur  
Aufputz Montage  
12-24 VAC/DC, 1 Wechselrelais.  
Reichweite: 20 Meter

Maße: 90 x 40 x 28 mm. IP55



### IR-Lichtschanke VS.LS-UP

Infrarot Lichtschanke zur Einbau Montage  
in unsere Schrankengehäuse,  
(außer VS.400).

12-24 VAC/DC, 1 Wechselrelais.  
Reichweite: 20 mtr. IP55



### Lichtschranksäule

Lichtschranksäule ALU  
mit einer Lichtschanke,  
Höhe: **0,5 Meter**  
oder

Lichtschranksäule ALU  
mit zwei Lichtschranksen,  
Höhe: **1,0 Meter**



## Batterie Lichtschanke VS.LS-Bat

IR-180 Grad Batterie Lichtschanke, Sender mit Batteriebetrieb keine Kabelverbindung erforderlich.



## Xenon Signalleuchte

Xenon Blitzleuchte in Signalfarbe gelb  
Betriebsspannung 24 VAC oder 230 VAC als  
Warnleuchte auf der Schranke montierbar.

Maße: 165 x 150 mm. IP 65.

Farbe: gelb

**Rumatek GmbH**  
Bahnstr. 31  
D-61449 Steinbach/Ts.  
Tel. 0 6171 - 980 335  
Fax: 0 6171 - 980 395

**Niederlassung Köln:**  
Hohenstauenring 38-40  
D-50674 Köln  
Tel. 0221 - 28 88 78 6  
Fax. 0221 - 28 88 78 9